

## Lkw mit markantem Äußeren



Der DAF-Händler TVS GmbH bietet jetzt mit dem neuen LF Euro 6 einen besonders vielseitig einsetzbaren Lkw. Der neue DAF LF Euro 6 zeichnet sich laut Hersteller durch einen geringen Wenderadius und eine mühelose Manövrierbarkeit aus. Der Fahrgestellrahmen ist vollkommen flach und ermöglicht somit die verschiedensten Aufbauten. Um die Montage so einfach wie möglich zu machen, sind die Haupttrahmenträger vorgebohrt. Aufbaubefestigungen sind optional verfügbar. Herzstück der

neuen LF-Reihe sind die besonders effizienten Euro-6-Motoren. Um unter höchster Kraftstoffeinsparung die strikten Euro-6-Emissionsnormen zu erfüllen, verfügen die Motoren zudem über Abgasrückführung in Kombination mit der SCR-Technologie und einen Rußpartikelfilter, der auf maximale passive Regeneration ausgelegt ist. *PR*

**TRUCK Vertriebs- und Service GmbH,**  
**Telefon +49 54 04/96 05-0,**  
**www.tvs-lkw.de**

## Atmungsaktiv und griffig

Engelbert Strauss hat die Trageeigenschaften seiner Nitril-Handschuhe verbessert. Gute Griffsicherheit bei allen Arbeitsbedingungen und ein Höchstmaß an Atmungsaktivität für ein angenehmes Handklima verspricht der Hersteller für seine neue Kollektion „evertouch nitrile“. Eine hochflexible Mikroschaum-Beschichtung aus Nitril macht's möglich. Anders als bei regulären nitrilgetränkten Modellen soll der offenporige, wasserabweisende Nitrilschaum überschüssige Handwärme und Feuchtigkeit nach außen entweichen lassen. Gleichzeitig erlaube das flexible Material absolute Beweglichkeit. Vor allem das Abriebverhalten sei im Vergleich zu konventionellen Nitril-Handschuhen durch die Mikroschaum-Beschichtung um ein Vielfaches gesteigert worden. *PR*

**engelbert strauss GmbH & Co. KG,**  
**Telefon +49 60 50/97 10 12,**  
**www.engelbert-strauss.de**



## Baumsubstrat für Straßenstandorte

Das Baumsubstrat Arboten von Hauke Erden in Remseck wurde eigens für Gehölzpflanzungen in Straßennähe entwickelt. Seine Verdichtungsfähigkeit ist laut Hersteller mit 64 mN/m<sup>2</sup> fast ein Drittel höher als die Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) für überbaute Pflanzgruben fordern. Es ist von Pkw oder kleinen Lkw überfahr-

bar, ohne der Fläche oder Bäumen zu schaden. Daher kann Arboten sowohl in Grünflächen als auch unter Verkehrsbereichen eingesetzt werden; es ist für die Pflanzgrubenbauweise 1 und 2 gemäß FLL gleichermaßen geeignet. Das Baumsubstrat soll sich auch mit einem Silofahrzeug am Verwendungsort ausblasen lassen. Mineralische Recyclingstoffe in abgestufter

Körnung, insbesondere Tonsplitt und Tonsand, sollen die rasche Versickerung von Niederschlägen und eine hohe Wasserspeicherfähigkeit bei optimaler Luftführung gewährleisten. *PR*

**Hauke Erden GmbH,**  
**Telefon +49 71 46/89 44-0,**  
**www.hauke-erden.de**

