

Musterleistungstext

www.hauke-erden.de/musterleistungstexte

Hauke Erden Universalerde

Pos.:

Lieferrn und einbauen einer gebrauchsfertigen, strukturstabilen Vegetations-
tragschicht als organisch-mineralisches Schüttstoffgemisch mit geprüftem
Tonfeinsplitt, die Wetter unabhängig einbaufähig ist.

- Bestehend aus: Ca. 60 % mineralische Zuschläge wie Tonfeinsplitt, stark wasserspeicherndem Kesselsand 0-4, stein- und unkrautfreier Unterboden sowie ca. 40 % gütegesicherter Grüngutkompost. Die jeweiligen aktuellen Nachweise nach Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. sind zu erbringen.
- Homogenisiert und Struktur schonend gesiebt im Trommelsieb.
- Volumengewicht bei Lieferung ca. 845 kg/m³.
- Zum Schutz natürlicher Ressourcen und wegen seiner vielseitigen positiven Eigenschaften muss das Substrat einen Anteil an Tonziegelfeinsplitt von 10 Vol. % enthalten. Schwermetall-, Salzgehalt und pH-Wert(CaCl₂) sind durch einen aktuellen Untersuchungsbericht einer LUFA oder einem nach DIN EN 45.001 akkreditierten Prüflabor zu erbringen.
- Ein repräsentatives Muster ist vor Auftragsvergabe einzureichen.
- Fläche (ca.) m².
- Schichtdicke cm.
Die Produkt spezifische Sackung beträgt ca. 20 %. Weitere Geräte bedingte Verdichtung ist zu berücksichtigen.
- Bedarf (ca.) m³.
- Lieferrnachweis: **Hauke Erden - Universalerde**
RETERRA Erden Süd GmbH
Kehlenweg 5 Tel. 07146/8944-0 Fax. 07146/8944-20
71686 Remseck
oder gleichwertig
..... (Produkt ist vom
..... Bieter einzutragen)
- Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vor Auftragsvergabe durch ein geeignetes Prüfzeugnis zu erbringen. Ein geeignetes Muster ist vorzulegen.